

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**Nr 07/TA11/2020**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**FOVEO TECH TA 11 TYNK AKRYLOWY**  
**Tynk zewnętrzny i wewnętrzny oparty na spoiwie organicznym**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk zewnętrzny i wewnętrzny na spoiwach organicznych, produkowany fabrycznie, rozcieńczany wodą, przeznaczony do stosowania na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, słupach i ścianach działowych**

3. Producent:

**Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA**  
**Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,**  
**Polska**

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**System 4**  
**System 3 (Reakcja na ogień)**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)**  
**„Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych opartych na spoiwach organicznych”**

Jednostka notyfikowana:

**SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (notyfikacja 1487) – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie**

**Raport klasyfikacyjny nr KG-104/20/N**

JA  
CH

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	V <sub>2</sub>	PN-EN 15824:2017-07
Absorpcja wody	W <sub>2</sub>	
Adhezja	0,3 MPa	
Trwałość	NPD	
Przewodzenie ciepła	$\lambda_{10,dry}$ 0,83 W/m · K (wartość tabelaryczna)	
Reakcja na ogień	klasa A2-s1, d0	
Substancje niebezpieczne	NPD	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

8. W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor  
ds. Zapewnienia Jakości  
  
Małgorzata Grykiel

**Małgorzata Grykiel**  
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Brzeźnica, 21.12.2021 r.