



**Instytut Techniki Budowlanej**

00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel.: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 | fax: (48 22) 825 52 86

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie – UEAtc  
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobatach Technicznych – EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

## **ANEKS NR 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-8290/2011**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), na wniosek firmy:

**Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” SA  
39-102 Lubzina 34a**

do Aprobatach Technicznej AT-15-8290/2011  
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

**Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian  
zewnętrznych budynków systemem  
FOVEO TECH S**

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 Aneksu.



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

*Jan Bobrowicz*  
Jan Bobrowicz

Warszawa, 08 lutego 2013 r.

Aneks nr 1 do Aprobatach Technicznej ITB AT-15-8290/2011 zawiera 2 strony.

1. Treść zapisów w p. 1 zmienia się z:

Akrylowe masy tynkarskie o nazwie handlowej Tynk Akrylowy z Teflon® surface protector TAT 15 – wytwarzane w kilku odmianach, różniące się wielkością uziarnienia wypełniacza, dostarczane w postaci gotowej do stosowania, w kolorze białym, barwione w masie lub w postaci Bazy do kolorowania. Odmiany mas tynkarskich, ich uziarnienie, rodzaje faktur, minimalne grubości warstwy oraz zużycie podano w tablicy 6.

na:

Akrylowe masy tynkarskie o stosowanych zamiennie nazwach handlowych Tynk Akrylowy z Teflon® surface protector TAT 15 lub Tynk polimerowy z Teflon® Surface Protector TPT 40 – wytwarzane w kilku odmianach, różniące się wielkością uziarnienia wypełniacza, dostarczane w postaci gotowej do stosowania, w kolorze białym, barwione w masie lub w postaci Bazy do kolorowania. Odmiany mas tynkarskich, ich uziarnienie, rodzaje faktur, minimalne grubości warstwy oraz zużycie podano w tablicy 6.

2. W treści całej Aprobaty zmienia się nazwę wyrobu z:

Tynk Akrylowy z Teflon® surface protector TAT 15

na:

Tynk Akrylowy z Teflon® surface protector TAT 15 / Tynk polimerowy z  
Teflon® Surface Protector TPT 40

**KONIEC**